webertec baufix

Építési ragasztó

- Magas tapadószilárdság
- Gyorsan kötő
- Nagy vastagságban is alkalmazható

Felhasználásra kész, por alakú, vegyes kötésű ragasztóhabarcs, vakolóprofilok (sarokvédő és vezetősínek, lábazati lezáró profilok, dilatációs elemek) és horonyban vezetett épületgépészeti vezetékek, csövek, elosztódobozok rögzítésére külső és belső térben.

Jó tudni

Anyagigény: alkalmazási igény szerint változó
Kiadósság: alkalmazási igény szerint változó
(egy zsák anyagból 20-21 liter habarcs készíthető)
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 liter víz 1 kg ragasztóhoz
(kb. 6-6,5 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 0,5 mm
- Nyomószilárdság: CSIV
- Tapadószilárdság: 0,76 N/mm^2
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
M750	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás

A ragasztót víz fokozatos hozzáadásával kenhető sűrűségűre keverjük. A keverést 5-10 perces pihentetés után ismételjük meg. A bekevert ragasztót 1 órán belül használjuk fel. A ragasztróhabarcsot általában pontszerűen hordjuk fel a kívánt vastagságban. A rögzítendő vakolóprofilt megfelelő nyomással azonnal helyezzük el benne. A kitüremkedő felesleges anyagot a rögzítendő profil köré simítjuk, vagy eltávolítjuk annak érdekében, hogy a vakolattal elfedhető legyen.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber