

webercol primer

Hidegburkolási alapozó



Egykomponensű, folyékony diszperziós alapozó hidegburkoláshoz; porózus, erősen nedvszívó, kifejezetten cement- és mész-cement kötésű alapterületekhez, a nedvszívóképesség csökkentésére. Feltételesen alkalmazható olyan felületekre, amely jól tapadó gipsz, diszperzió, vagy hasonló maradékot tartalmaznak, legfeljebb a felület 10%-ában.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m²

Kiadósság: 60-100 m²/15 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 1,011 g/cm³
- pH érték: 7,1
- Nem illó rész: 17,6 m/m%
- Tapadószilárdság: 1,8 N/mm²
- Száradási idő: 5-20 perc

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód

G65002

G65005

G65015

Kiszerezés

2 kg/vödör

5 kg/vödör

15 kg/vödör

Raklap mennyiség

72 vödör / 144 kg

48 vödör / 240 kg

16 vödör / 240 kg

- Oldószermentes
- Fehér színű
- Fagyálló
- Fokozza a csemperagasztó tapadását



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Minden esetben figyelembe kell venni a burkolólap-gyártó előírásait. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt saját vödörben, hígítás nélkül keverjük át, majd teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 5-20 percig hagyjuk száradni. A burkolás megkezdése előtt minden esetben várjuk meg, amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

webercol pro comfort SI	Csökkentett kipurzású csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax SI	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus D	Csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol plus 5	Prémium csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol promax	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
webercol marmo plus	Fehér csempe- és burkolólap-ragasztó