



- Oldószermentes
- Fehér színű
- Fagyálló
- Kiváló alapfelületet képez



Termékadatlap

weberniv primer

Aljzatkiegyenlítő alapozó

Egykomponensű, folyékony diszperziós alapozó aljzatkiegyenlítéshez és esztrichezéshez; porózus, erősen nedvszívó, kifejezetten cement- és mész-cement kötésű alapfelületekhez, a nedvszívóképesség csökkentésére. Feltételesen alkalmazható olyan felületekre, amely jól tapadó gipsz, diszperzió, vagy hasonló maradékot tartalmaznak, legfeljebb a felület 10%-ában.

JÓ TUDNI

Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m²
Kiadósság: 60-100 m²/15 kg vödör

TECHNIKAI ADATOK

- Sűrűség: 1,083 g/cm³
- pH érték: 5,1
- Nem illó rész: 52,7 m/m%
- Tapadószilárdság: 1,8 N/mm²
- Száradási idő: 15-45 perc

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
G66002	2 kg/vödör	72 vödör / 144 kg
G66005	5 kg/vödör	48 vödör / 240 kg
G66015	15 kg/vödör	16 vödör / 240 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

FELDOLGOZÁS

Az anyagot felhasználás előtt saját vödörben keverjük át. Szükség esetén legfeljebb 1:1 arányban vízzel hígítható. Az anyagot teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 15-45 percig hagyjuk száradni az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt. Minden esetben várjuk meg, amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberniv profi

Önterülő aljzatkiegyenlítő

weberniv rapid

Gyorskötő önterülő aljzatkiegyenlítő