



weberprim antialga

Homlokzati algaeltávolító

- Magas tisztítóhatás
- Algák, mohák, penészgombák ellen
- Könnyen feldolgozható



Folyékony tisztítóoldat algák, mohák, penészgombák és egyéb mikroorganizmusok eltávolítására falazaton, homlokzaton, vakolaton, betonon, mészkő és terméskő falakon. Mélyen behatol a falba, és a mélyebben levő spórákat is eléri, így szünteti meg a növényi kártevők növekedését, elterjedését.

Jó tudni

Anyagigény: 0,1-0,3 kg/m²

Kiadósság: kb. 35-100 m²/10 kg kanna

KERESKEDELMII INFORMÁCIÓK

Termékkód

G600

Kiszereles

10 kg/kanna

Raklap mennyiség

24 kanna / 240 kg



Általános előírások

- +5°C alatti alappelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- Kültéri használatra!
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 6 hónapig használható fel.

Az alappelület előkészítése

Az erős szennyezéseket, algákat, mohákat stb. először mechanikusan (pl. kefével) távolítsuk el.

Feldolgozás

A szennyeződés vastagságától és sűrűségétől függően a száraz felületeket a koncentrált oldattal vagy 4 súlyrész vízzel hígított oldattal telítettségig alaposan kenjük át. Adott esetben a folyamatot másnap ismételjük meg. Hosszabb hatóidő után (kb. 24 óra) az előkezelt felületet alaposan keféljük le, végül tiszta vízzel jól öblítsük le. A kezelt felületet kiszáradás után további előkezelés nélkül átfesthetjük, ill. átdolgozhatjuk.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

