

Техническая спецификация



weberton NEON

Акриловая фасадная краска

Неонизирующая, готовая к применению цветная фасадная краска для минеральных оснований со связующим из акриловой смолы, водорастворимая. Для создания новых фасадных поверхностей или для ремонта старых фасадов, для наружного и внутреннего применения.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Расход материала: примерно 0,5 кг/м² (в два слоя)
- Расход по площади: приблизительно 10 м²/ведро 5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разбавляемость: при необходимости можно разбавить водой, макс. 10% воды для первого слоя, макс. 5% для второго слоя
- Второй слой: примерно через 12 часов
- Полное время высыхания: 24 часа
- Паропроницаемость: V1
- Прочность сцепления: ≥ 1 Н/мм²

КОММЕРЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название товара	Код	Упаковка	На паллете/в связке
weberton NEON белая с зеленью	NF00CG	ведро 5 кг	на паллете 270 кг
weberton NEON белая с зеленью	NF00CG01	ведро 1 кг	на паллете 324 кг
weberton NEON бело-синяя	NF00CB	ведро 5 кг	на паллете 270 кг
weberton NEON бело-синяя	NF00CB01	ведро 1 кг	на паллете 324 кг
weberton NEON бело-голубая (аква)	NF00CAB	ведро 5 кг	на паллете 270 кг
weberton NEON бело-голубая (аква)	NF00CAB01	ведро 1 кг	на паллете 324 кг



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Неприменима при температуре субстрата и воздуха ниже +5°C, применение выше +25°C не рекомендуется. Свеженаложенный материал должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей, мороза и атмосферных осадков. Не используйте загрязненный материал! Продукт можно использовать при хранении в оригинальной упаковке, защищенной от мороза и высоких температур, в течение 6 месяцев со дня его изготовления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

При нанесении в качестве новой штукатурки, штукатурка должна быть идеально сухой, с однородной структурой и равномерными характеристиками влагопоглощения. В случае ремонта, очистите основание от любых рыхлых, легко отделяемых кусков старой штукатурки и краски. Удалите остатки старой краски (дисперсионные и масляные краски). Отремонтированную или обновленную поверхность подогнать по фактуре, твердости и впитываемости к существующим поверхностям. Поверхности с более низкой поверхностной прочностью или неравномерными характеристиками влагопоглощения предварительно пройти грунтовкой weberprim fluat primer.

РАБОТА

Однородный цветовой эффект можно получить только на поверхностях с однородной и равномерной фактурой и впитывающей способностью. Тщательно перемешайте краску перед нанесением и проверьте ее консистенцию пробной окраской. Смешайте содержимое нескольких ведер, чтобы получить количество для всей поверхности фасада. Нанесите краску в два тонких слоя на сухую основу валиком, распылителем или кистью. (Обычно хватает покраски в 2 слоя) При нанесении аэографом, убедитесь, что рисунок распыления однородный, чтобы избежать пятен. Инструменты и контейнеры отмыть водой сразу же после использования. Так же отмыть загрязненные поверхности.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ НАЙДЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Отсканируйте QR-код камерой вашего мобильного устройства. На сайте вы найдете дополнительную информацию о продуктах, можете скачать декларацию о характеристиках продукта и его спецификацию по безопасности.

