

Újítsa fel homlokzatát!



webersan javítóvakolat-rendszer


- falszárító javítóvakolatok
- sómegkötő hatással
- külső és belső falfelületekre egyaránt

A **webersan** javítóvakolat-rendszer teljes körű megoldás a kapilláris felszívódás miatt erősen nedves vagy sószenyezett, málló vakolatú falfelületek helyreállítására, rövid kivitelezési idővel. Műemlék épületek sókivirágzásmentessé tételére is ajánljuk.

A **webersan** rendszer gúz, alapvakolat és simítóvakolat rétegei magas légpórustartalmuk révén hatékonyan párologtatják el a falban lévő nedvességet, a vízben oldott sótartalom megkötésével pedig megszüntetik a falfelület sókivirágzását. A rendszer termékei együtt alkalmazva biztosítják hatékonyan a falszárító hatást.


webersan presto 100

falszárító gúz - az alapfelület előkészítésére




webersan presto 200

falszárító vakolat - sávszerű vakolatjavításra



webersan presto 300

falszárító simítóvakolat






Most új családtaggal!

Simítóréteggént mostantól választhatja 1 mm-es szemcse nagyságú simítóvakolatunkat is.

webersan presto 302


falszárító simítóvakolat



Felületjavítás a lábazatokra, kerítésekre is

webersan plus 200

lábazati szárítóvakolat



Terméknév	webersan presto 100	webersan presto 200	webersan presto 300	webersan presto 302	webersan plus 200
Felhasználás	falszárító gúz	falszárító javítóvakolat	falszárító simítóvakolat	falszárító simítóvakolat	lábazati szárítóvakolat
Termékkód	SPR100	SPR200	SPR300	SPR302	SPL200
Anyagigény	kb. 5-10 kg/m ²	kb. 10 kg/m ² /cm	kb. 4-5 kg/m ²	kb. 4-5 kg/m ²	kb. 14 kg/m ² /cm
Szín	szürke	fehér	fehér	fehér	szürke
Egyéb jellemző	kézi felhordásra	kézi és gépi felhordásra	maximális szemcseméret: 0,6 mm	maximális szemcseméret: 1 mm	fagyálló
Kiszerezés	30 kg/zsák				