weberpas marmolit

Lábazati és díszítővakolat

- Víztaszító
- Fagyálló
- Mechanikai hatásoknak ellenáll
- Márványőrlemény szemcsékkel

Felhasználásra kész, pasztaszerű, vizes műgyanta bázisú, fagyálló, homlokzati díszítő és lábazati vakolat, színes homlokzat kialakítására. Különösen alkalmas nagy igénybevételnek kitett felületek védelmére, melléképületek, kerítések, támfalak és lábazatok díszítésére. Középszemcsés, 4 színben elérhető.

Jó tudni

- Anyagigény: 8 kg/m²
- Kiadósság: 2,5 m²/20 kg vödör

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: 2 mm
- Tapadószilárdság: ≥ 0,3 MPa
- Páraáteresztő képesség: V2
- Tűzvédelmi osztály: C

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerelés	Raklap mennyiség
1040 + színkód	20 kg/ vödör	24 vödör / 480 kg

Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, fagytól és magas hőmérséklettől védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- A vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni. Felhasználás előtti átkeveréshez keverőszáras fúrógép nem

használható.
- Vízszintes, illetve közel vízszintes felületek burkolására kültérben nem javasolt.
- +10°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, homogén, száraz, teherbíró, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes. Az alapfelületet webertherm primer (G700) vékonyvakolat-alapozóval (hígítás nélkül) egyszer kenjük át, majd hagyjuk 24 óráig száradni.

Feldolgozás

Felhasználás előtt az anyagot szükség esetén kézzel keverjük át; keverőszáras fúrógép használata tilos! A vakolathoz vizet nem szabad hozzáadni. A lealapozott, megszáradt felületre a vakolat felhordását egy-másfélszeres szemcsevastagságban végezzük rozsdamentes glettvassal; egy irányban egyenletesen tömörítve, visszanyúlás nélkül és egy irányban elsimítva a vakolatot.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

Kapcsolódó termékek

webertherm primer	Vékonyvakolat-alapozó

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5. hrsz.
rendel@hu.weber | www.hu.weber