

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

webertec baufix
DoP-HU-M750-3.0

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

M750

2. Felhasználás célja:

Ásványi bázisú, mész cement kötésű (GP) általános alapvakolat, vakolóprofilok, egyéb horonyban vezetett épületgépészeti vezetékek rögzítésére, kézi felhordásra.

3. A gyártók neve:



Saint-Gobain Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.hu.weber

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Értékelési rendszer:

AVCP 4

6.a Harmonizált szabványok:

EN 998-1:2017

6.b Bejelentett szervezet:

-

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

Alapvető tulajdonságok (GP)	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
testsűrűség	$\geq 1500 \text{ kg/m}^3$	MSZ EN 998-1:2017
nyomószilárdság	CS IV	
tapadószilárdság / töréskép	$\geq 0,41 \text{ N/mm}^2$ / B	
kapillaris vízfelvétel	W _c 2	
páradiffúziós tényező (μ)	5/20	
hővezetési tényező $\lambda_{10, \text{száraz}}$ (P=50%)	0,47 W/mK	
hővezetési tényező $\lambda_{10, \text{száraz}}$ (P=90%)	0,54 W/mK	
Tűzvédelmi osztály	A1	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Vágó Bálint
Műszaki Vezető



Széplaki Imre
Kutatás-fejlesztési és Minőségellenőrzési Vezető

Pilisvörösvár, 2022-04-25