



## Térkőhomok 08

Mosott és tűziszárított kvarchomok

- Tűziszárított
- Oszályozott
- Mosott
- Gombamentes

DIY



Oszályozott szemcseméretű, mosott és tűziszárított kvarchomok térkövek fugáinak kitöltésére, poliuretán és epoxy alapozók tapadásjavítására és fedőbevonatok csúszásmentesítésére.

### Jó tudni

- Kiadósság:  
Függ a fuga szélességétől és mélységétől.
- Keverővíz-szükséglet:  
Víz hozzáadása nem szükséges

### Technikai adatok

- max. szemcseméret 0,8 mm
- Tűziszárított
- Oszályozott
- Mosott
- Gombamentes

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
TH08	25 kg/zsák	48 zsák / 1200 kg

### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, száraz helyen tárolva minőségét korlátlan ideig megőrzi.

### Bedolgozás

Száraz, térkővel burkolt felületre öntse ki a térkőhomokot, majd erős seprűvel vagy kefével juttassa a fugákba. A maradék anyagot söpörje össze, majd távolítsa el a felületről. Ezt követően a felületet rezgőlapos döngölővel kell döngölni. A döngölést követően a fugák kitöltését pótolni kell homokkal.