

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

weber.therm multi comfort ragasztó
DoP-HU- M990-2.1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
M990, weber.therm multi comfort

2. Felhasználás célja:

Polisztirol (EPS), XPS hőszigetelő lemezek ragasztásához és üvegszövet
beágyazásához külső és belső térben

3. A gyártók neve:



Saint-Gobain Hungary Kft.
2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz.
www.hu.weber

4. A meghatalmazott képviselő:

5. Értékelési rendszer:
AVCP 3

6.a Harmonizált szabványok:

6.b Bejelentett szervezet:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2000. Szentendre,
Dózsa György út 26. Notified body number 1415. A bejelentett szervezet kiadta az első
típusvizsgálati jegyzőkönyvet és a Nemzeti Műszaki Értékelést
az **A-1/2014** számon (Kiadás dátuma: 2020.08.24.) Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó
folyamatosan ellenőrzi.

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált és egyéb vonatkozó műszaki előírások
Tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és szigetelő anyag között, szárazon nedvesen (2 óra szárítás után) nedvesen (7 nap szárítás után)	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,02 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004/2000 5.1.4.1.1.
Tapadó szilárdság a ragasztó habarcs és alapfelület között, szárazon nedvesen (2 óra szárítás után) nedvesen (7 nap szárítás után)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004/2000 5.1.4.1.2.
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Göncz Gábor
Gyárvezető

Pilisvörösvár 2024.07.15.