

Enveo Therm

TARTÓSSÁG, MELY FORMÁBAN TARJTA A SZÍNEKET

EnveoPutz Premium Clean

PRÉMIUM (SZILIKÁT-
SZILIKON) KÖTŐANYAGÚ
VÉKONYVAKOLAT, AMELY
MEGHOSSZABBÍTJA
A TARTÓSSÁGOT
ÉS MEGKÖNNYÍTI
A HOMLOKZAT
KARBANTARTÁSÁT

Alkalmazási terület

Azok a színek, amelyek HBW indexe 30% alatti, csak kis felületeken, például ablakok, ajtók és egyéb nyílások körüli szegélyeken használhatók. Az EnveoPutz Premium Clean az Enveo homlokzati rendszer része EPS, EPS grafit és kőzetgyapot alapú rendszerekkel.

Az EnveoPutz Premium Clean egy szilikát-szilikon pasztaszerű befejező vakolat, amely homlokzati felületek díszítésére és védelmére szolgál. A szilikát és szilikon tartalom magas páraáteresztő képességet és kiváló vízállóságot biztosít, így alkalmassá téve érintkező homlokzatokhoz EPS és MW alapú rendszerekkel. Könnyen feldolgozható és az Enveo színekártya alapján számos árnyalatban színezhető.

Termékelőnyök:

- Minden típusú érintkező homlokzathoz használható
- Természetes ellenállás a mikroorganizmusokkal szemben
- Magas szintű vízállóság és páraáteresztő képesség



weber
SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN

Termékbesorolás

V2-W2-O,3Mpa- $\lambda=0,82\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ -A2-s1, dO

(EN 15824:2017)

Felület előkészítése

A termék alkalmazásának alapja legyen tiszta, szilárd, száraz, olaj- és zsírtmentes, stabil és leváló részek nélküli. A vakolat mész- és cementalapú felületekre alkalmazható, amelyeket előzőleg EnveoGrund alapozóval kezeltek. A cement-mész vakolatoknak és betonoknak legalább egy hónaposnak kell lenniük, nedvességtartalmuk $\leq 2\%$. A gyenge tapadású és leváló részeket, valamint a vízben oldódó bevonatokat (felületi mosás során) teljesen el kell távolítani és megfelelő anyaggal javítani. A penésszel és algával szennyezett felületeket forró vízzel kell lemosni és megfelelő termékekkel fertőtleníteni.

Termék előkészítése és alkalmazása

1. Legalább 24 órával a homlokzati vakolat felhordása előtt az alapot EnveoGrund alapozóval kell bevonni a tapadás javítása, a vízfelvétel szabályozása, a vízáteresztő képesség javítása és a vakolat nyitott munkálati idejének növelése érdekében. Az alapozót ugyanabban a színben kell színezni, mint a homlokzati vakolatot.
2. Az EnveoPutz Premium Clean-t használat előtt jól keverje fel minden vödör aljáig, majd homogenizálja az anyagot különböző tételekből és/vagy csomagokból egy nagy edényben a szín harmonizálása érdekében. A vakolat kívánt konzisztenciájának beállítása érdekében szükség esetén legfeljebb 250 ml tiszta vizet adjon 25 kg termékhez. További víz és pigment hozzáadása nem megengedett.
3. A homlokzati vakolatot acél simítóval kell felhordani a legnagyobb szemcse vastagságában. A helyesen felhordott vakolatot PVC vagy fém simítóval kell feldolgozni, a felületet enyhén nyomva

körkörös vagy egyenes mozdulatokkal, a szerkezet és a kívánt megjelenés függvényében. A vakolat felhordását és feldolgozását folyamatosan kell végezni, hogy a felület egységes legyen. A sikeres kivitelezés érdekében szükséges a munkások számát és az emeletek és felületek számát összehangolni, hogy az anyag illesztései friss a frissen történjenek és a befejezés után láthatatlanok legyenek.

4. A homlokzati rendszert párkányokkal kell biztosítani a teljes védelem érdekében a víz behatolása és a felületen való lefolyás ellen. A terméket nem szabad vízszintes felületeken használni, ahol szennyeződések felhalmozódhatnak.
5. Az alkalmazás és száradás során a felület és a levegő hőmérséklete 5°C és 30°C között kell legyen. Az anyagot legalább 24 órán át védeni kell a nap, szél és eső hatásától, ezután ellenáll az időjárási hatásoknak. Az ajánlott védelmi módszer az állványhálók felállítása, de ez nem biztos, hogy elegendő, ha az említett hatások erősek. Ha az időjárási körülmények nem felelnek meg a megadottaknak, a munkát le kell állítani és meg kell várni az optimális körülményeket.

Minden megadott paraméter a szokásos időjárási körülményekre vonatkozik: 20°C hőmérséklet, legfeljebb 65% relatív páratartalom. A gyártó javasolja, hogy a munkálatok megkezdése előtt végezzenek kisebb, tesztfelületeket, hogy ellenőrizzék, megfelelően előkészítették-e a terméket/felületet és biztosították-e a megfelelő felhasználási és telepítési feltételeket. Ha nem, kérjük, állítsa le a munkát és vegye fel a kapcsolatot a Saint-Gobain Hungary Kft. képviselőjével. A cég nem vállal felelősséget az anyaggal végzett helytelen munkákért, valamint az anyag leírásában nem szereplő célokra történő felhasználásért. A munkálatok befejezése után benyújtott panaszokat nem fogadják el.

Eszközök

Keveréshez: elektromos keverő.

Alkalmazáshoz és színtezéshez: spatula, acél és műanyag simít.

Anyagszükséglet

Körülbelül 2,5–3,5 kg/m² a szemcsemérettől és a homlokzat típusától függően.

Tárolás és szállítás

Az EnveoPutz Premium Clean terméket eredeti, sértetlen csomagolásban, szilárd és funkcionális raklapokon, száraz helyen kell tárolni, közvetlen hó-, eső-, jégeső- és napsugárzás nélkül, fagytól védve, zárt vagy fedett helyen.

A termék nem minősül veszélyesnek a nemzeti és nemzetközi szállítási szabályok értelmében. Szállítás során a terméket védeni kell az időjárási hatásoktól. A terméket +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten kell szállítani és tárolni.

Termékbiztonság

A termék nem minősül veszélyesnek. Tartalmaz reakcióelegyet: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Allergiás reakciókat okozhat.

A termék műszaki jellemzői

Termékszín: Az EnveoPutz Premium Clean fehér színű homlokzati vakolat, amely az Enveo színekártya alapján színezhető.

Csomagolás: műanyag vödör 25 kg, 600 kg raklapon.

Lejárat idő

12 hónap a vödrre nyomtatott gyártási dátumtól számítva. Részletes információk a termékről, további dokumentációk és biztonsági adatlapok elérhetők a hivatalos weboldalon:

www.hu.weber.

Tisztítás

A friss termék maradványai vízzel tisztíthatók az eszközökről és felületekről. A megszilárdult termékeket csak mechanikusan lehet eltávolítani.

Termékkorlátozások

Az EnveoPutz Premium Clean homlokzati vakolat nem használható az alábbi helyzetekben:

- Fa- és fémfelületeken
- Több rétegben és a meglévő befejező vakolaton
- Tárolási, szállítási, alkalmazási és száradási hőmérséklet +5°C alatt és 30°C felett
- Szennyeződések és nedvességet tartalmazó felületeken
- Vízszintes járó- és tetőfelületeken

Környezet

A fel nem használt terméket és az üres csomagolást nem szabad hulladékkezelési helyeken kívül elhelyezni. További információkért lásd a termék biztonsági adatlapját.

Ártalmatlanítási módszer

A tartalom és a csomagolás ártalmatlanítása a helyi szabályozásoknak megfelelően. A csomagolást és a fel nem használt anyagot külön kell ártalmatlanítani. Ne engedje, hogy a csatornarendszerbe kerüljön. Ne helyezze el a kommunális hulladékkal együtt.

**SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT.**

2085 Pilisvörösvár,
Bécsi út 07/5 hrsz.
Tel.: 36 80 620 777
info@hu.weber
www.hu.weber

Az itt közölt műszaki információk és ajánlások a termék megfelelő tárolása, használata, szállítása és szabályos körülmények közötti kezelése esetén szerzett ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A vásárlónak, illetve a termék felhasználójának javasoljuk, hogy tesztelje a terméket, hogy az alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra. Tekintettel arra, hogy nincs befolyásunk a termék használatának és kezelésének körülményeire, nem vállalunk felelősséget a szabálytalan használatból eredő következményekért. A vásárló, illetve a termék felhasználója felelős abban az esetben, ha a terméket az utasításokkal, a rendeltetéssel, a tulajdonságokkal és a termékbiztonságra vonatkozó információkkal ellentétesen, valamint a termék használatára vonatkozóan megadott lejáratú idő után tárolják, szállítják, beszerelik és használják. Tapasztalt szakemberekből álló csapatunk tanácsot nyújt termékeink betervezésének és beépítésének fázisaiban. Kérésre a kivitelezési helyszínen termékfelhasználási bemutatót tarthatnak szakértőink. Vegye fel a kapcsolatot műszaki csapatunkkal, és tájékozódjon termékeinkről a www.hu.weber weboldalon. Ez a műszaki adatlap 2025.03.01-től érvényes, és minden korábbi változatot felülír a termékre vonatkozóan.



TARTÓSSÁG, MELY FORMÁBAN TARJTA A SZÍNEKET

Az **EnveoPutz Premium Clean** egy rendkívül stabil vakolat, amely kiemelkedő színtelítettséggel és tartóssággal rendelkezik, ötvözve a szilikát és szilikon vakolatok legjobb tulajdonságait.

www.testisthebest.com

Enveo Therm

