



## webercol primer

Hidegburkolási alapozó

- Oldószermentes
- Fehér színű
- Fagyálló
- Fokozza a csemperagasztó tapadását



Egykomponensű, folyékony diszperziós alapozó hidegburkoláshoz; porózus, erősen nedvszívó, kifejezetten cement- és mészcement kötésű alapfelületekhez, a nedvszívóképesség csökkentésére. Feltételesen alkalmazható olyan felületekre, amely jól tapadó gipsz, diszperzió, vagy hasonló maradékot tartalmaznak, legfeljebb a felület 10%-ában.

### Jó tudni

Anyagigény: 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup>  
Kiadósság: 60-100 m<sup>2</sup>/15 kg vödör

### Technikai adatok

- Sűrűség: 1,011 g/cm<sup>3</sup>
- pH érték: 7,1
- Nem illó rész: 17,6 m/m%
- Tapadószilárdság: 1,8 N/mm<sup>2</sup>
- Száradási idő: 5-20 perc

### KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód	Kiszerezés	Raklap mennyiség
G65002	2 kg/ vödör	72 vödör / 144 kg
G65005	5 kg/ vödör	48 vödör / 240 kg
G65015	15 kg/ vödör	16 vödör / 240 kg

### Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, magas hőmérséklettől és fagytól védve a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

## Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.

## Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás- és zsugorodásmentes, valamint mentes a szennyeződéstől és az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.), továbbá megfelelően teherbíró. A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Minden esetben figyelembe kell venni a burkolólap-gyártó előírásait. A munkafolyamaton kívül eső felületeket gondosan takarjuk le, mert utólag maradéktalanul nem tisztíthatók meg.

## Feldolgozás

Az anyagot felhasználás előtt saját vödrében, hígítás nélkül keverjük át, majd teddy-, vagy lakkhengerrel, esetleg ecsettel a teljes felületen egyenletesen hordjuk fel. Az alapfelület típusától függően 5-20 percig hagyjuk száradni. A burkolás megkezdése előtt minden esetben várjuk meg, amíg az alapozó tapintásszárazzá válik.

## További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



## Kapcsolódó termékek

<b>webercol pro comfort S1</b>	Csökkentett kiporzású csempe- és burkolólap-ragasztó
<b>webercol promax S1</b>	Könnyített csempe- és burkolólap-ragasztó
<b>webercol plus D</b>	Csempe- és burkolólap-ragasztó
<b>webercol marmo plus</b>	Fehér csempe- és burkolólap-ragasztó
<b>webercol FLEX S1</b>	Extra flexibilis burkolólap-ragasztó XL lapokhoz