

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építési termékekről szóló 305/2011/EU rendelet és annak módosítása tárgyában
meghozott 574/2014/EU rendelete szerint

webertec glass
DoP-HU-P758F-4.0

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

P758F

2. Felhasználás célja:

Felhasználásra kész, por alakú, gyári normál (G) falazó- és fugázóhabarcs üvegtégla falakhoz.

3. A gyártók neve:



Saint-Gobain Hungary Kft.
07/5 Bécsi út, Pilisvörösvár 2085
www.hu.weber

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Értékelési rendszer:

AVCP 2+

6.a Harmonizált szabványok:

MSZ EN 988-2:2017

6.b Bejelentett szervezet:

Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztő Kft. (NB: 1414)
H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
Tanúsítvány száma: 1414-CPR-T510

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmények

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság	M 10	MSZ EN 998-2:2017
Nyíró-tapadó szilárdság	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Hajlítótapadó szilárdság - átlagos értéke (f_w) - karakterisztikus értéke (f_{wk})	0,39 N/mm ² 0,18 N/mm ²	
Kloridtartalom	$\leq 0,1 \text{ m/m}\%$	
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (CWT)	A1	
Vízfelvétel	0,12 kg/(m ² • min ^{0,5})	
Páradiffúziós tényező (μ)	5/20	
Hővezetési tényező $\lambda_{10, \text{száraz}}$ (P=50%)	0,49 W/(mK)	
Testsűrűség	$\geq 1550 \text{ kg/m}^3$	
Tartósság	NPD	
Veszélyes anyagok	NPD	

8. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Zám Zoltán
operatív és ellátásilánc igazgató

Pilisvörösvár, 2026-02-11